

# Ván gỗ MDF

SKU Ván gỗ MDF



**Thương hiệu:** Minh Long

**Nhà cung cấp:** Gỗ Minh Long

**Danh mục:** Tấm ván ép, Ván công nghiệp

**Xem trực tuyến:** <https://shop.dezon.vn/product/van-go-mdf/>



## Mô tả

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp vật liệu tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt trội cho không gian sống, thì Ván gỗ MDF từ Gỗ Minh Long chính là câu trả lời lý tưởng dành cho bạn. Điểm cộng lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở mức giá thành cực kỳ phải chăng và tiết kiệm hơn hẳn so với gỗ tự nhiên, giúp bạn thoải mái hiện thực hóa các ý tưởng trang trí nội thất mà không lo vượt quá ngân sách. Nhờ cấu tạo từ các sợi gỗ mật độ trung bình được ép chặt dưới áp suất và nhiệt độ cao, ván MDF sở hữu bề mặt phẳng mịn tuyệt đối, kết cấu đồng nhất ổn định nên hoàn toàn không bị cong vênh, co ngót hay mối mọt theo thời gian. Đặc tính nhẵn nhụi lý tưởng này giúp ván dễ dàng "cân" mọi loại lớp phủ bề mặt thời thượng từ Melamine đến Laminate, mở ra không gian sáng tạo vô hạn với đủ mọi phong cách từ sang trọng, hiện đại cho đến tối giản. Đặc biệt, đối với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm cao như nhà bếp hay phòng tắm, dòng ván MDF chống ẩm lõi xanh đạt tiêu chuẩn HMR V313 cao cấp sẽ là "lá chắn" hoàn hảo giúp đập tan nỗi lo ẩm mốc và duy trì độ bền bỉ dài lâu cho công trình. Đây chắc chắn là sự đầu tư thông minh, mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa công năng, vẻ đẹp hiện đại và giá trị kinh tế cho ngôi nhà của bạn.

## Thông số kỹ thuật

- Ván MDF có thành phần cấu tạo chính là sợi gỗ (hay bột gỗ), chất kết dính và một số thành phần khác (Parafin, chất làm cứng...).
- Thông thường, thành phần của ván MDF bao gồm khoảng 75% gỗ, 11 – 14% keo Urea Formaldehyde (UF), 6 – 10% nước và dưới 1% thành phần khác (Parafin, chất làm cứng...). Đối với môi trường có độ ẩm cao, nhựa Melamine hoặc nhựa Phenolic & Polymeric Diphenylmethane Diisocyanate (PMDI) được thêm vào keo để tạo ra vật liệu MDF chống ẩm.
- Các sợi gỗ (hay bột gỗ) trong thành phần gỗ ép MDF chủ yếu được chế biến từ các loại gỗ mềm. Tuy nhiên, tùy theo mục đích của nhà sản xuất mà một số thành phần gỗ cứng có thể được thêm vào để đạt được loại gỗ mong muốn.
- Nguyên liệu để sản xuất ván MDF bao gồm các loại gỗ rừng trồng (như cao su, bạch đàn, keo, thông, giẻ, sồi, vân sam), bã mía, phế liệu gỗ, mùn cưa hoặc hỗn hợp dăm gỗ cứng và dăm gỗ mềm. Nguyên liệu đầu vào ngoài gỗ thân cây còn có thể tận dụng cành ngọn, bìa bắp, đầu mẫu, mùn cưa của quá trình cưa xẻ.
- Thông thường, ván ép MDF có màu đặc trưng của gỗ (vàng, nâu). Ván chống ẩm thường có màu xanh và ván chống cháy thường có màu đỏ. Lưu ý: Các màu này chỉ là chất chỉ thị màu để giúp phân biệt các loại ván chứ không quyết định đến khả năng chống ẩm hay chống cháy của tấm ván.
- Ván MDF được coi là ổn định và trơ ở dạng tấm.
- Ván MDF đạt tiêu chuẩn về phát thải formaldehyde thường không có mùi hoặc thơm mùi gỗ.
- Ván MDF có tỷ trọng trung bình từ 680 – 840 kg/m<sup>3</sup>.
- Các độ dày thông dụng của ván MDF: 3, 5, 9, 12, 15, 17, 18, 25 (mm).

Các khổ ván MDF thông dụng:

- Ván khổ thường 1220mm x 2440mm (4×8) và
- Ván khổ thường 1830mm x 2440mm (6×8)
- Ván kích trần (khổ lớn ) 1220mmx2745mm (4×9).
- Ván vượt khổ 1220mmx3005mm

## Nhà cung cấp

### GỖ MINH LONG

Dự án hoàn tất: **1** (1 đối tác tham gia)

Sản phẩm: **547**

<https://shop.dezon.vn/sup/go-minh-long/>