

Sơn Euro Polymers UREA-900N

SKU UREA-900N



Thương hiệu: Europaint

Nhà cung cấp: Euro Paint

Danh mục: Sơn

Xem trực tuyến: <https://shop.dezon.vn/product/son-euro-polymers-urea-900n/>



Mô tả

Sơn Euro Polymers UREA-900N là dòng sản phẩm màng phủ chống thấm siêu cấp, hai thành phần, được thi công theo phương pháp nguội (phun hoặc lăn) mà không cần gia nhiệt phức tạp. Được phát triển trên công nghệ gốc Polyurea tiên tiến, sản phẩm sở hữu tốc độ lưu hóa cực nhanh cùng khả năng bám dính tuyệt hảo trên nhiều loại bề mặt như bê tông, vữa và kim loại. Màng sơn sau khi hoàn thiện tạo thành một lớp bảo vệ liên tục, không mối nối, có độ bền cơ học phi thường với khả năng kháng xé, chịu mài mòn cao và chịu được tải trọng giao thông từ người đi bộ đến xe cộ. Đây là giải pháp chống thấm lý tưởng cho các khu vực lộ thiên như mái, sân thượng, ban công, cũng như các khu vực chịu ngập nước hoặc hóa chất mạnh như bể bơi, bồn hoa trên mái, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và lớp phủ bảo vệ bọt xốp PU Foam.

Thông số kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật: Sơn Euro Polymers UREA-900N có màu xám đặc trưng, được đóng gói theo bộ 25 Kg với tỷ lệ pha trộn Thành phần A và Thành phần B là 4 : 1 theo trọng lượng. Sản phẩm sở hữu các chỉ số cơ lý vượt trội bao gồm độ giãn dài đến đứt > 300%, cường độ chịu kéo >=10 MPa và lực kháng xuyên lên tới 900 N. Đặc biệt, vật liệu có khả năng chống thấm tuyệt đối (0 mm dưới áp lực nước 0.5 MPa trong 72 giờ) và hoạt động bền bỉ trong dải nhiệt độ từ -30°C đến 70°C. Định mức tiêu hao khuyến nghị từ 1.2 – 1.5 kg/m² cho 2 lớp thi công (mỗi lớp cách nhau 2–4 giờ và không quá 6 giờ). Quá trình thi công yêu cầu nhiệt độ môi trường và bề mặt từ 5°C đến 40°C, hỗn hợp sau khi trộn cần được sử dụng ngay trong vòng 15 – 20 phút (ở 30°C) và màng sơn sẽ đạt độ khô hoàn toàn để nghiệm thu sau 7 ngày.

Nhà cung cấp

EURO PAINT

Dự án hoàn tất: 2 (1 đối tác tham gia)

Sản phẩm: 0

<https://shop.dezon.vn/sup/euro-paint/>

