

Sơn Polymers EP-200 Primer

SKU EP-200Primer



Thương hiệu: Europaint

Nhà cung cấp: Euro Paint

Danh mục: Sơn

Xem trực tuyến: <https://shop.dezon.vn/product/son-polymers-ep-200-primer/>



Mô tả

Sơn Polymers EP-200 Primer là dòng sơn lót Epoxy hai thành phần gốc dung môi không màu cao cấp, sở hữu tính năng thẩm thấu tuyệt vời trên các bề mặt vật liệu. Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng để thấm sâu vào cấu trúc lớp nền bê tông, vữa trát hoặc bề mặt sắt thép, giúp gia cố và tăng cường độ rắn chắc cốt nền, đồng thời tạo ra một lớp màng liên kết trung gian cực kỳ bền vững cho các lớp sơn phủ hoàn thiện tiếp theo. Nhờ màng sơn sau khi khô có khả năng chống chịu dung môi, kiềm, dầu mỡ, muối và độ ẩm không khí rất tốt, EP-200 Primer còn được ứng dụng độc lập như một lớp phủ không màu chống bụi, chịu mài mòn và va đập hiệu quả cho các sàn công nghiệp chịu tải trọng vừa và nhẹ, ứng dụng linh hoạt cho cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời.

Thông số kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, Sơn Polymers EP-200 Primer có hàm lượng chất rắn đạt $40 \pm 5\%$ với tỷ trọng hỗn hợp xấp xỉ 0.93 kg/lít. Sản phẩm được đóng gói theo bộ 20 Kg với tỷ lệ phối trộn Thành phần A (Thành phần chính) và Thành phần B (Chất đóng rắn) là 4 : 1 theo trọng lượng, tuyệt đối không khuyến nghị pha loãng khi thi công. Định mức tiêu hao lý thuyết của sản phẩm dao động từ 0.15 – 0.2 kg/m² tùy thuộc vào độ nhám và độ hút của bề mặt. Quá trình thi công bằng rulo, chổi quét hoặc máy phun yêu cầu điều kiện môi trường nghiêm ngặt với nhiệt độ không khí từ 5 – 35°C, nhiệt độ bề mặt dưới 40°C và độ ẩm tương đối $\leq 80\%$ (độ ẩm nền bê tông < 7%). Ở điều kiện tiêu chuẩn 20°C, thời gian sống của hỗn hợp sau khi trộn là 2 giờ, thời gian khô bề mặt là 1 giờ và có thể tiến hành thi công lớp phủ tiếp theo sau 4 – 6 giờ.

Nhà cung cấp

EURO PAINT

Dự án hoàn tất: 2 (1 đối tác tham gia)

Sản phẩm: 0

<https://shop.dezon.vn/sup/euro-paint/>

